

Quiz – med løsningsforslag

1	Våtromskoordinatoren er bedriften som leder våtromsarbeid	Galt	Definert i BVN 60.005 pkt.1 I hvert prosjekt skal en person fra foretaket med overordnet ansvar utpekes til våtromskordinator i prosjektet
2	Sjekkliste for våtrom må bare brukes på jobber som er søknadspiktige	Galt	BVN kap. 6 Sjekklistene skal sikre at bedriften oppfyller forventninger og krav
3	Det er tilstrekkelig ventilasjon i våtrom som har vindu som kan åpnes	Galt	BVN 44.110 pkt 12 Sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk
4	Relativ fuktighet og absolutt fuktighet er det samme	Galt	Relativ fuktighet = den vanddampmengden lufta inneholder ved en viss temperatur, i prosent av det lufta maksimalt kan inneholde ved samme temp. Absolutt fuktinnhold forteller hvor mye vann et materiale inneholder i vekt eller volum av materiales vekt eller volum i tørr tilstand Kan også brukes for vanddampinnhold.
5	Membran kan sløyfes på våtromsvegger i små våtrom, mindre enn 4 m ² , som ikke utsettes for vannsøl	Galt	BVN 34.010 tabell 12 I små våtrom defineres alle vegger som våtsone.
6	Våtrommet er det rommet i boligen hvor ulykker forårsaket av elektrisitet forekommer oftest	Riktig	Statistikker fra NELFO
7	De fleste limtyper kan benyttes på våtrom	Galt	BVN 34.705 pkt 4
8	Noen typer mansjetter som brukes sammen med påstrykningsmembraner, består av et materiale som suger vann	Begge svar godkjennes	Begge svar godkjennes da dette påvirkes av type og system
9	Rør i rør bør klamres hver 60 cm	Begge svar godkjennes	BVN 41.210 henviser til leverandørens anvisning samtidig som skisse med maks 0,6 m mellom klamring vises.
10	Innenfor én og samme boenhet er det spesielle krav/grenseverdier til lydisolasjon mellom baderom og rom for varig opphold	Galt	Byggverk må plasseres, utformes og utføres slik at lyd- og vibrasjonsforholdene i den ferdige bygningen oppleves tilfredsstillende. Forskriften setter ikke direkte krav til lydisolasjon mellom rommene innenfor et brukerområde.